

Nordic Tools AS

Profilpas lakkert aluminiumsprofil

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Profilene egner seg benyttet som dekorativ beskyttelse av keramisk flis og naturstein.

Profilene beskytter fliskanten mot mekanisk slitasje og gir en dekorativ løsning.

Profilene i aluminium er motstandsdyktige mot moderat slitasje som innendørs gangtrafikk men skal ikke benyttes i tyngre trafikkerte områder. Her benyttes messing eller rustfritt stål.


Profilene er også motstandsdyktig mot værmessige påkjenninger og kan derfor

benyttes både innendørs og utendørs. Dersom profiler skal benyttes utendørs i nærheten av saltvann samt i forbindelse med klorvann må kun profiler i syrefast 316 stål benyttes.

Dimensjon: 2700mm x 25 mm x 2,8 mm

Overflatebehandling: Pulverlakkert aluminium

TYPE: L-LIST, PROANGLE, AVSLUTNINGSLIST
FARGE: ANCIENT GREY, GRIGIO ANTICO
MATERIALE: ALUMINIUM



Producent: Profilpas
Distributør: Spesialverktøy
Serie: Trend Color - Stone
Indre: ZV

SPECIALVERKTØY



Størrelser:	
8MM	BB448
10MM	BB400
11MM	BB410
12,5MM	BB483

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Ved montering bør eventuelt søl fra flislim fjernes omgående for å unngå flekker.

Ved generell rengjøring bør profilene vaskes med et

nøytralt vaskemiddel som ikke legger igjen rester, for eksempel Fila Cleaner Pro.

Ettersyn/kontroll

Ikke relevant

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Rengjøres som flislagt gulv.

Unngå slipende vaskeprodukter da de kan lage riper.

Kan rengjøres daglig.



Nordic Tools AS

Profilpas lakkert aluminiumsprofil

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 25 år

Fuktbestandighet

Påvirkes ikke av fukt

Renholdsvennlighet

God

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Nordic Tools AS
Postadresse	Industriveien 26
Postnr. og poststed	1481 Hagan
Telefon	22 30 40 70
E-post	post@nordictools.no
Internett	www.nordictools.no